

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Produkta nosaukums:	UPS 32-80 N 180
Produkta Nr.:	95906448
EAN numurs:	5700310353869
Cena:	EUR 641.8
Tehniskie dati:	
Trūms Nr.:	3
Maksimālais spiedienaugstums:	80 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pasēs datu plūsmām:	AAA,CE,EAC,WEEE
Materiāli:	
Sūkņa korpusa:	Nerūsējais tērauds
Sūkņa korpusa:	DIN W.-Nr. 1.4301
Sūkņa korpusa:	AISI 304
Darbrats:	Kompozīts, PES/PP
Uzstādīšana:	
Maksimālā darba temperatūra pie 80 °C šķidrums:	40 °C
Maksimālais darba spiediens:	10 bari
Cauru savienojums:	G 2
Spiediena pakāpe:	PN 10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	180 mm
Šķidrums:	
Sūkņa jāmācītais šķidrums:	dens
Šķidruma temperatūras diapazons:	-25 .. 110 °C
Izvēlētā šķidruma temperatūra:	60 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda 1. trūmī:	135 W
Ieejas jauda 2. trūmī:	200 W
Maksimālā ieejas jauda:	220 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
1. trūma strāva:	0.6 A
2. trūma strāva:	0.9 A
3. trūma strāva:	0.98 A
Kondensatora lielums - darbībā:	4 µF
Korpasa klase (IEC 34-5):	X2D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekšējā
Kontrole:	
Pozīcijas pieslēguma rēķins:	9H
Citi:	
Neto svars:	4.9 kg
Bruto svars:	5.2 kg
Piegādes apjoms:	0.008 m³
Danish VVS No.:	380648100
Swedish RSK No.:	5803139
Finnish LVI No.:	4615612
Izcelsmes valsts:	RS
Muitas tarifa Nr.:	84137030

